



# Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

[info@fuxtools.ch](mailto:info@fuxtools.ch) • [www.fuxtools.ch](http://www.fuxtools.ch)

- Elektrowerkzeuge
- Rasenmäher
- Benzin-Geräte
- Kleingeräte
- Verkauf und Rep.

PDF erstellt am: 24.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr und solange Vorrat reicht!

## Flex CHE 2-26 18.0-EC Akku Kombi-Bohrhammer

Bestell- und Artikelnummer: 478-482

Listenpreis CHF 443.82

**Fuxpreis CHF 333.00**

inkl. 8.1% MwSt

Versand CHF 15.00

(Sonderrabatt 25%)

### Beschreibung

- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Leistungsstarker Motor mit 2,6 Joule Schlagenergie und hoher Abtragsleistung
- Bohrfutter werkzeuglos abnehmbar
- Werkzeug-Schnellwechselsystem: universell einsetzbar, mit SDS Plus-Bohreraufnahme oder 13 mm-Schnellspannbohrfutter
- Mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
- Elektronische Schnellbremse
- Drehstopp zum Meißeln
- Funktionsschalter mit vier Funktionen: bohren, hammerbohren, meißeln, Meißeljustierung
- Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Entkoppelter, ergonomischer Handgriff mit gummierter Grifffläche. Durch einen federgelagerten Dämpfer und zusätzlicher Schwingungsdämpfung zwischen Gehäuse und Handgriff werden Vibrationen reduziert
- Verdrehsicherer Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- Ideal für den täglichen Einsatz zum Bohren und Meißeln in Beton, Mauerwerk, Holz und Metall
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät



### Technische Daten

- Akkuspannung 18 V
- Leerlaufdrehzahl 0-980 /min
- Leerlaufschlagzahl 0-4350 /min
- Max. Einzelschlagenergie (nach EPTA) 2,6 J
- Max. Bohr-Ø in Stahl 13 mm
- Max. Bohr-Ø in Beton 26 mm
- Max. Bohr-Ø in Holz 30 mm
- Werkzeugaufnahme SDS-plus
- Bohrfutter-Spannweite 1,5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akku 3,18 kg

### Standard-Ausrüstung

- 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093

- 1 Bohrfutter BF SDS-plus CHE2 468.835
- 1 Handgriff 436.364
- 1 Tiefenanschlag 417.769
- 1 Koffereinlage 488.356